

# AM B 22-8 H722080

## Produktinformationsblatt



### Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

### Leicht zu bedienende Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3

Mit Drehrichtungskontrolle, Anzeige der Betriebsstunden, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

### Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

### Verhinderung teurer Schäden

durch integrierte Drehrichtungskontrolle



### Platzsparende Installation

durch kompakte Abmessungen

### Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM B 22-8 H722080

## Produktinformationsblatt



### Technische Daten

Art.-Nr.	H722080
Verdichtungsenddruck	8 bar
Arbeitsdruck	7,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	3,6 m <sup>3</sup> /min
Verdichterzahl	3.675 min <sup>-1</sup>
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	22 kW (400V/50Hz)
Effizienz Motor	92,7%
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	2.880 m <sup>3</sup> /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
[Δ T]	+20°C
Füllmenge Öl	11 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	70 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1210 mm x 810 mm x 1220 mm
Gewicht	377 kg

### Technische Daten

### Kältetrockner

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	-
Druck	-
Druckverlust	-
Spannung	-
Max. Leistungsaufnahme	-
Luftanschluss	-
Kältemittelfüllung	-

### Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------