

AM B 4-10-270 XBDK H704106

Produktinformationsblatt



Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

Einfache Handhabung und höchster Bedienkomfort

durch Ein-/Ausrichter und Betriebsstundenzähler

Bewährter Keilriemenantrieb

Vibrationsarm und kompakt

Optimale Arbeitsergebnisse

Dank integriertem Kältetrockner



Platzsparende Installation
durch kompakte Abmessungen

10 Jahre Garantie auf Behälter
Gegen Durchrostung

Geräuscharm
durch schallgedämmtes Gehäuse

Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

AM B 4-10-270 XBDK H704106

Produktinformationsblatt



Technische Daten

Art.-Nr.	H704106
Verdichtungsenddruck	10 bar
Arbeitsdruck	9,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	0,5 m ³ /min
Verdichterzahl	6.010 min ⁻¹
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	4 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / 3 Phasen / 50 Hz
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Umgebungstemperatur min. / max.	+5°C / +40°C
Füllmenge Öl	2,5 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	61 dB(A)
Anschluss Luftabgang	3/4"i
Behälterinhalt	270 l
Abmessungen (B x T x H)	1498 mm x 582 mm x 1340 mm
Gewicht	204 kg

Technische Daten

Kältetrockner DK 600 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	600 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V/ 50 Hz
Max. Leistungsaufnahme	0,16 kW
Luftanschluss	¾"a
Kältemittelfüllung	R134a

Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--