

Produktinformation

Flüsterkompressor Modell 6-15 230 V 50 Hz

Ölgeschmierter Einzylinder-Kolbenkompressor, 8 bar, mit 15 l-Druckbehälter

Die ölgeschmierten JUN-AIR Kompressoren sind immer dann die optimale Lösung, wenn eine geräuschlose Druckluftversorgung benötigt wird. Mit 45 dB(A) liegt die Lautstärke deutlich unter dem Schallpegel einer normalen Unterhaltung.

Geräuscharmer, vibrationsfreier Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt am Arbeitsplatz.

Technische Daten

Ansaugleistung	50 l/min
Lieferleistung	32 l/min bei 8 bar
Lautstärke	45 dB(A)
Einschaltdauer / Pause	15 min. / 15 min.
Kompressor-Anzahl	1
Zylinder pro Kompressor	1
Druckbehältervolumen	15 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Motorleistung	0,34 kW
Stromaufnahme	2,9 A
Thermoschutz	Integriert
Gewicht	26 kg
Maße (LxBxH)	378 x 378 x 485 mm
Bestell Nr:	1313000

Option Zusatzausrüstung	Bestell Nr:
Automatische Tank-Kondensat-Entleerung AD-TEC	4797600

Verbrauchsmaterial	Bestell Nr:
Ansaugfilter (Wechsel alle 2000 Betriebsstunden, mindestens jährlich)	5412000
Service-Kit für Filterdruckminderer (Wechsel jährlich)	4071230
Jun-Air Öl SJ 27	5631000

