

# Sandstrahlpistole SSP-Strahlfix-Staubfrei D030263

## Produkt Informationsblatt



| Technische Daten                     | D030263            |
|--------------------------------------|--------------------|
| Strahlmittel Körnung                 | 0,2 – 0,8 mm       |
| Arbeitsdruck                         | 6 - 8 bar          |
| Düsendurchmesser                     | 4,75 mm            |
| Max. zul. Druck                      | 10 bar             |
| Luftbedarf                           | 3 l/sek            |
| Behältervolumen                      | 1 l                |
| Gewicht                              | 0,9 kg             |
| Schalldruckpegel                     | 79 dB(A)           |
| Empfohlener Innen-Ø bei 10m Schlauch | 9 mm               |
| Abmessungen (LxBxH)                  | 200 x 105 x 345 mm |
| Stand                                | 19.06.2017         |

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- **Kompakte Strahlpistole** zum wirkungsvollen Rostentfernung an kleinen Oberflächen wie z.B. Autokarosserie, Stahlrahmen, Geländer, Stahlfelgen und Modellbauteilen
- **Wiederverwendung des Strahlmittels**, durch die Düsenaufsätze und den Auffangsack wird ein Großteil des Strahlmittels aufgefangen und kann wiederverwendet werden
- **Flexibler Einsatz**, die unterschiedlichen Aufsätze eignen sich für zahlreiche Anwendungen wie z.B. Strahlen in Innen- und Außenecken sowie punktuellen Strahlen
- **Ermüdungsarmes Arbeiten** lediglich 0,9kg

# Sandstrahlpistole SSP-Strahlfix-Staubfrei D030263

Produkt Informationsblatt



**Gute Handhabung** durch kompakte Bauform und geringes Gewicht



**Auffangsack**  
das aufgefangene Strahlmittel kann wiederverwendet

**Unterschiedliche Aufsätze** erleichtern das Strahlen in Innen- und Außenecken sowie punktuellen Strahlen

## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung, 4 Dusenaufsätze

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch