



### Vorteile

- ▶ 6 mm Spannzange (3 und 8 mm optional erhältlich) Sehr kompakte Bauform Kraftvoller 300 Watt Motor  
Robustes Metallgehäuse mit rutschfester Beschichtung

### Eigenschaften

- ▶ Hochleistungsmotor mit 30.000 U/Min Metallgehäuse mit rutschfester Beschichtung für besseren halt  
Abluftführung nach hinten Sicherheits-Betätigungshebel



<b>Technische Beschreibung</b>	
Teilnummer	8951000274
Modell	RC7009
Klemmhülsegröße	6 mm
Stufenlose Geschwindigkeit	30000 min <sup>-1</sup>
Strom	300 W
Abluft hinten	Abluft hinten
Länge	150 mm
Nettogewicht	0.37 kg
Lärmpegel	85.7 dB(A)
Schalleistung	96.7 dB(A)
Vibration α (ISO-28927-12)	3.33 m/s <sup>2</sup>
Vibration K (ISO-20643)	0.75 m/s <sup>2</sup>
Durchschnittlicher Luftverbrauch	2.4 l/s
Durchschnittlicher Luftverbrauch	144 l/mn
Min. Schlauchgröße	8 mm
Lufteinlass-Gewindegröße	1/4 "
Karton-Abmessungen	177.5*96*51.5
<b>Werkzeug-Dokumentation</b>	



**Explosionszeichnung**

[http://etools.rodcraft.com/rccatalogue/files/8956001238\\_A.pdf](http://etools.rodcraft.com/rccatalogue/files/8956001238_A.pdf)



**Bedienungsanleitung**

[http://etools.rodcraft.com/rccatalogue/files/8956001237\\_A.pdf](http://etools.rodcraft.com/rccatalogue/files/8956001237_A.pdf)



**CE-Zulassung**

[http://etools.rodcraft.com/rccatalogue/files/8956001237\\_A.pdf](http://etools.rodcraft.com/rccatalogue/files/8956001237_A.pdf)



**Sicherheits-Anweisungen / Sicherheits-Datenblätter**

<http://etools.rodcraft.com/rccatalogue/files/8956000269.pdf>