

## Produktinformation

### Flüsterkompressor Modell 3-4 230 V 50 Hz

#### Ölgeschmierter Einzylinder-Kolbenkompressor, 8 bar, mit 4 l-Druckbehälter

Die ölgeschmierten JUN-AIR Kompressoren sind immer dann die optimale Lösung, wenn eine geräuschlose Druckluftversorgung benötigt wird. Mit 35 dB(A) liegt die Lautstärke deutlich unter dem Schallpegel einer normalen Unterhaltung.

Geräuschloser, vibrationsfreier Betrieb und die kompakte Bauweise ermöglichen eine Installation direkt am Arbeitsplatz.

#### Technische Daten

Ansaugleistung	17 l/min
Lieferleistung	11 l/min bei 8 bar
Lautstärke	35 dB(A)
Einschaltdauer / Pause	15 min. / 15 min.
Kompressor-Anzahl	1
Zylinder pro Kompressor	1
Druckbehältervolumen	4 l
Zulässige Umgebungstemperatur	+1°C bis +40°C
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Motorleistung	0,13 kW
Stromaufnahme	0,9 A
Thermoschutz	Integriert
Gewicht	18 kg
Maße (LxBxH)	384 x 333 x 342 mm
<b>Bestell Nr:</b>	<b>1109007</b>

<b>Option Zusatzausrüstung</b>	<b>Bestell Nr:</b>
<b>Automatische Tank-Kondensat-Entleerung AD-TEC</b>	<b>4797600</b>

<b>Verbrauchsmaterial</b>	<b>Bestell Nr:</b>
<b>Ansaugfilter</b> (Wechsel alle 2000 Betriebsstunden, mindestens jährlich)	<b>5412000</b>
<b>Service-Kit für Filterdruckminderer</b> (Wechsel jährlich)	<b>4071230</b>
<b>Jun-Air Öl SJ 27</b>	<b>5631000</b>

