

# UNM 360-8-40 W Clean H342000

Produktinformationsblatt



Technical Data	H342000
Ansaugleistung	360 l/min
Füllleistung <sup>1)</sup>	250 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	6/8 bar
Behältervolumen	40 l
Spannung	230 Volt/50 Hz
Motorleistung	2,2 kW
Drehzahl	1450 min <sup>-1</sup>
Schalldruckpegel <sup>2)</sup>	66 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	600 x 410 x 810 mm
Gewicht	54 Kg
Anzahl Dentaleinheiten	4

1) Liefermenge bei 5 bar 2) LpA1 Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 2151

# UNM 360-8-40 W Clean H342000

Produktinformationsblatt



## Produktbeschreibung

### Ölfrei und sauber

Hochwertige ölfreie Aggregate mit PTFE-beschichteten Kolben. Keine Ölbestandteile in Druckluft und Kondensat.

### Sehr gutes Laufverhalten

Die ideale Luftführung sorgt für optimale Kühlung und außergewöhnlich niedrige Betriebstemperaturen. Das ermöglicht dauerhaften Betrieb.

### Überwachung der tatsächlichen Laufzeit

Der mechanische Betriebsstundenzähler ermöglicht eine genaue Analyse bei Wartung & Service.

### Perfektes Arbeiten

dank präzisem Einstellen des Arbeitsdrucks. Abscheidung von kondensierter Feuchtigkeit über Filterdruckminderer.



### Absolut zuverlässig

Niedrige Drehzahl und hochwertige Komponenten sorgen für lange Lebensdauer.

### Äußerst geräuscharm

Geringe Geräuschwerte und besonders vibrationsarm durch entkoppeltes Aggregat.

### Sofort einsetzbar

Alle Modelle werden anschlussfertig ausgeliefert.

### 15 Jahre Garantie

gegen Durchrostung auf Behälter mit eingebraunnter Innenbeschichtung.

### Zulassung als Medizinprodukt

gem. 93/42/EWG.

### Prüfung nach BetrSichV.

Aufstellung und wiederkehrende Prüfung durch befähigte Person möglich.