

## Schlauchaufroller für Druckluft

▾ Großes Modell, zahlreiche Durchflussmengen

Öl-, fett- und wasserfester Schlauch.

Schlauchaufroller großes Modell für zahlreiche Durchflussmengen.

**Versorgung von Druckluftwerkzeugen mit mittlerem und hohem Verbrauch.**




### ▾ LEISTUNGSMERKMALE

- Gehäuse aus feuerverzinktem Formstahl mit elektrostatischer Lackierung aus UV-beständigem Polyesterpulver
- Gummischlauch, Innenbeschichtung: NBR (Gummi mit Neopren), Außenbeschichtung: CR - SBR (Gummi mit Neopren).
- Feste Halterung
- Schwenkbare Halterung um 140° als Option: DGF PIV
- Luftzuführung: Anschluss über Drehkupplung (360°) in der Gehäusemitte mit 1-m-langen Versorgungsschlauch (im Lieferumfang enthalten)
- Temperatur: -15°C bis +40°C

### ▾ AUSLASSKUPPLUNG

- Luftauslass mit Schnellkupplung mit 7,4-mm-Durchgang. Sicherheitskupplung **prevo S1**, ESI 07.

Europäisches Kupplungsprofil 7,2 - 7,4



Bestellnr.	A	B	Schlauchdurchmesser	Schlauchlänge	Schnellkupplung Luftauslass	Zuführschlauch Schlauchaufroller	Gewinde Einlasskupplung	Auslassgewinde Schlauchaufroller	Durchfluss l/min bei 6 bar	Druck bar	Gewicht kg
			mm	m		mm					
<b>DGF 0810ES</b>	520	462	8 x 14	10	ESI 07	8 x 14	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	500	12	17
<b>DGF 0815ES</b>	520	462	8 x 14	15	ESI 07	8 x 14	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	350	12	18,5
<b>DGF 0820ES</b>	520	462	8 x 14	20	ESI 07	8 x 14	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	260	12	20
<b>DGF 1010ES</b>	520	462	10 x 17	10	ESI 07	10 x 17	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	900	12	18
<b>DGF 1015ES</b>	520	462	10 x 17	15	ESI 07	10 x 17	G 3/8 Innengew.	G 3/8 Außengew.	700	12	19
<b>DGF 1310ES</b>	520	462	13 x 20	10	ESI 07	13 x 20	G 1/2 Außengew.	G 1/2 Außengew.	1800	12	19