

AUTOMAN KOLBENKOMPRESSOR MODEL AC 56-10E 50PETROL

Vollautomatische, intern komplett verrohrte Kompaktanlage, zweizylindrig, einstufig verdichtend, luftgekühlt, montiert auf Behälter, benzinbetrieben, fahrbar

Referenzbedingungen

Ansaugdruck abs.	1 bar
Ansaugtemperatur	20 °C
relative Feuchte	0 %

Grenzwerte und Toleranzen

Betriebsüberdruck	1 bis	10 bar
Ansaugtemperatur	0 bis	40 °C
Kühllufttemperatur	0 bis	40 °C

Technische Daten

max. Betriebsüberdruck	10 bar (e)
Ansaugleistung	330 l/min
Volumenstrom*	205 l/min
Schalldruckpegel**	76 dB(A)

Elektrische Daten

Motorfabrikat	GX160 QX9
Nennleistung	4,1 kW
Nenn Drehzahl	1000 min ⁻¹
Spannung	V
Frequenz	Hz

Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse

Abmessungen Länge/Breite/Höhe	520 / 1120 / 840 mm
Netto-Gewicht	73 kg
Druckluftanschluss	G

Lieferumfang

- Kompressoraggregat aufgebaut auf Behälter (50 l) für fundamentlose Aufstellung (
- Kompressor und Benzin-Motor sind keilriemengetrieben.
- Ansaugfilter, Sicherheitsventil, Manometer und Druckschalter sind integriert.
- Schnellkupplung und manuelles Kondensatablassventil am Behälter montiert.

Der Kompressor ist nur für den intermittierenden Betrieb ausgelegt.

Die beschriebene Kompressoranlage entspricht der CE-Norm.

*Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2

**Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 db(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2