

# SNG SK-50 D300067

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D200067
Auslöseart	Kontaktauslösung
Max. Luftverbrauch pro Eintreibvorgang	1,1 l/Schlag
Klammertyp	Typ SK
Klammerlängen	15-50 mm
Rückenbreite	---
Drahtstärke	1,25 x 1,00 mm
Magazinkapazität	100
Arbeitsdruck	5-8 bar
Vibrationswert	2,50 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	82 dB (A)
Schallleistungspegel	94 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	265 x 67 x 250 mm
Gewicht	1,26 Kg
Stand	24.03.09 / Jany

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- SNG SK-50
- Zielgruppen: Schreinereien, Innenausbau, Innenausstatter, Zimmereien, Messebauer
- Optimal für die Befestigung von Holzdecken, Sockelleisten, Zäunen, Paneelen, Bilderrahmen, Zierleisten
- Besonders leichtes und kompaktes Gerät
- Schnelles Arbeiten dank Kontaktauslösung
- Seitenladermagazin für problemloses Nachfüllen der Nägel
- Schnelle Beseitigung von verklemmten Nägeln durch einfache Öffnung der Frontplatte

# SNG SK-50 D300067

## Produkt Informationsblatt



### Drehbare Abluftführung

Minimiert das Verschmutzen von Werkstücken und ermöglicht die Abluftführung weg vom Anwender

### Gummierter Handgriff

Kälteisolierung und Schutz gegen Vibrationen

### Kompakte Bauform

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum

### Schnelles Arbeiten

Dank Kontaktauslösung

### Einfache Störungs-beseitigung

Durch Öffnen der Frontplatte bei verklemmten Nägeln

### Tiefenregulierung

Einfache Einstellung der Nagel - Eintreibtiefe über Tiefenregulierung

### Magazinanzeige

Für eine schnelle Anzeige wann das Magazin nachgefüllt werden muss

### Seitenladermagazin

Für ein problemloses Nachfüllen der Nägel

### Geringes Gewicht

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum



## Sonstiges

### Lieferumfang

Im Systainer mit 5000 Nägeln Typ SK – Länge 30 mm, Werkzeugöl, Schutzbrille, Inbusschlüssel und Bedienungsanleitung

### Garantie

36 Monate bei Onlineregistrierung  
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch  
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung