

**Druckluftschlauch  
mit Gewebeeinlage  
DLS-SK 18,6x13/10m  
Art.-Nr. D 750 021**



### Technische Daten

Arbeitsdruck:	max. 15 bar bei 20°C
Luftanschluss:	Schnellkupplung und Stecknippel
Länge:	10 m
SchlauchinnenØ	13 mm
SchlauchaußenØ	18,6 mm
Farbe:	Blau matt
Abmessungen (BxTxH):	290x290x125 mm
Gewicht:	2,00 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

---

### Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 10 m mit montierter Kupplung und Stecknippel NW 7,2 Europrofil
Verpackung	Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch  
mit Gewebereinlage  
DLS-SK 18,6x13/10m  
Art.-Nr. D 750 021**



## **Druckluftschlauch**

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen blau.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Gewebeschlauch lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Komplett konfektioniert mit Schnellkupplung und Stecknippel. Der Schlauch ist sofort einsatzbereit.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.