

Spiralschlauch SSL-PUR 12-8/7,5m E038106

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	E038106
Max. Betriebsdruck	8 bar bei 20°C
Schlauchmaterial	Polyurethan (PUR)
Außen-Ø / Innen-Ø	12 mm / 8 mm
Temperaturbereich	-40°C bis +85°C
Arbeitslänge	6,0 m
Länge gestreckt	7,5 m
Anschlussgewinde	R 3/8" a
Farbe	Blau
Verpackungseinheit	1 Stück
Abmessungen (BxTxH)	400x90x90 mm
Gewicht	0,938 Kg
Stand	06.04.2009 / hndr

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Spiralschlauch aus Polyurethan mit Gewindeanschlüssen in R3/8" a
- Mit Drehgelenken an den Anschlüssen
- Mit Knickschutz an den Schlauchenden
- Angenehm im Handling
- Verpackungseinheit 1 Stück

Spiralschlauch SSL-PUR 12-8/7,5m E038106

Produkt Informationsblatt



Kompakte Abmessungen

Durch besonders kleinen
Windungsdurchmesser

Kein Verkratzen

Von lackierten Teilen



Individuell zu bestücken

Durch drehbare
Gewindeanschlüsse,
einfach die gewünschten
Armaturen aufschrauben

Kein Abknicken und bleibende Querschnittsverengungen

durch Knickschutz

Sonstiges

Lieferumfang

1 Stück im Karton

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung