

**Technische Daten** / technical data sheet / caractéristiques techniques

**RENNER SLDK SuperSilent 1,5 - 230V** (RENNER SCROLL Kompressor mit Druckluftbehälter und Kältetrockner / RENNER SCROLL compressor with air receiver and dryer / Compresseur SCROLL RENNER avec réservoir d'air comprimé et sécheur d'air )

	bar	l/min	cfm
<b>Liefermenge bei Betriebsdruck</b> <b>capacity (f.a.d.) at gauged pressure</b> <b>débit réel à la pression de service</b>	8	160	5,65
	10	-	-
Behälter / air receiver / réservoir d'air comprimé	l	250 / 500	
<b>Verdichterstufe / air end / bloc</b>	Typ	SV 2.2	
<b>Motordaten / motor details / détails du moteur</b>			
Nennleistung / nominal power / puissance nominale	kW	1,5	
Drehzahl / speed / vitesse	min <sup>-1</sup>	2840	
Spannung / voltage / voltage	V	230	
Frequenz / frequency / fréquence	Hz	50	
Schutzart / protection / protection	IP	55	
Isolationsklasse / isolation class / classe d'isolation	ISO	F	
Bauform / type / type de construction		B3	
Einschaltung / start / démarrage		direkt	
<b>Schallpegel / sound level / niveau de bruit</b>	dB(A)	8 bar	52**
		10 Bar	-
<b>Kühlung / cooling / refroidissement</b>			
Kühlluftbedarf / cooling air required / débit d'air de refroidissement	m <sup>3</sup> /h	540	
Drucklufttemperatur über Umgebungstemperatur / compressed air outlet temperature above ambient / température de l'air comprimé par rapport à l'air ambiant	K	7 - 15	
<b>Anschlussdaten / connection details / dates de connection</b>			
Druckluftausgang / air outlet / sortie d'air		1/2"	
Elektroanschluss-Zuleitung / section of electr. cable / section du câble	mm <sup>2</sup>	3 x 1,5	
Motornennstrom / motor nominal current / courant nominal du moteur	A	9,1	
Absicherung (träge) / recom. HRC fuse / fusible de protection recommandé type retardé	A	16	
<b>Abmessungen / dimensions / dimensions</b>			
auf 250 Liter Behälter	L x B x H / L x W x H / P x L x H	mm	1410 x 570 x 1550
auf 500 Liter Behälter	L x B x H / L x W x H / P x L x H	mm	1810 x 610 x 1680
Gewicht / weight / poids		kg	217 / 282
<b>Umgebungstemperatur</b> / ambient temperature / température ambiante		°C	min. + 0 / max. +40

\*\* nach CAGI PNEUROP PN 8 NTC 2 / acc. to CAGI ... / suivant CAGI...

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve our right to change this spec without notice /

Sous réserve de modifications techniques