


# UNM STL 780-15-500

## 1121580521 (Nr. alt: H846000)

### Produktinformationsblatt



Technische Daten	1121580521
Ansaugleistung	780 l/min
Füllleistung	640 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	500 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	5,5 kW
Drehzahl	980 min <sup>-1</sup>
Schalleistungspegel	80 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1950 x 625 x 1380 mm
Anschluss	¾"
Gewicht	308 kg

## Produktbeschreibung

- Stationärer Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar
- Laufruhiges keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Geeignet für viele Arbeiten im professionellen Bereich
- Anwendungen:  
Erweiterung von Druckluft Anlagen,  
Erhöhung der Ausfallsicherheit
- Höchste Qualität der verbauten Komponenten

# UNM STL 780-15-500 1121580521 (Nr. alt: H846000) Produktinformationsblatt



## Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung

durch neues, keilgetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom und verbesserter Lieferleistung

## Geringere Lautstärke

weniger Lärmbelastigung durch neues Aggregat

## Verdichter mit niedriger Drehzahl

Reduzierte Vibrationen und somit geringe Belastung der Bauteile

## Lange Lebensdauer


gewährleistet durch 15 Jahre Garantie gegen Durchrostung des Behälters

## Platzsparender Aufbau

Geringe Stellfläche, dank optimaler Anordnung der Komponenten

## Ruhiger Stand

durch serienmäßig mitgelieferten Gummischwingelementen



## Sonstiges

Komplettausstattung Durch Druckschalter, Anlaufentlastung, Motorschutz, Behältermanometer, Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch