



RENNER GmbH

Kompressoren

Technische Daten

Industrie-Kolbenkompressor RIK-H 300/950

Ansaugleistung:	950	l/min
Lieferleistung (bei 12 bar):	700	l/min
Motorleistung:	5,5	kW
max. Druck:	15	bar
Behälterinhalt:	300	l
Verdichterdrehzahl:	860	min ⁻¹
Stufen:	2	
Zylinder:	2	
Spannung:	400 V / 50 Hz	
Schutzart (Motor)	IP 55	
Isolationsklasse (Motor)	F	
Abmessungen (l/b/h)	1400 / 730 / 1500	mm
Gewicht:	280	kg
Ausführung:	liegend	

Beschreibung:

Betriebsbereite Kompressoranlage mit hohem Wirkungsgrad. Geräuscharmer Betrieb, hohe Laufruhe und geringer Verschleiß durch sehr niedrige Verdichterdrehzahl.

Ausführungsmerkmale

- automatische Stern-Dreieck-Schützkombination an 3 m Kabel montiert
- Magnetventil zur Anlaufdruckentlastung
- Reihen 2-Zylinder in Blockbauweise (ölgeschmiert)
- Riemenantrieb mit Riemenschutz
- Zylinderblock aus Grauguss
- Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen Kühlrippen
- Großzügiges Guss-Lüfterrad
- Condor Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Kondenswasserablassventil am Druckbehälter
- Motorschutzschalter
- Sicherheitsventil
- Manometer
- Rückschlagventil
- Kugelhahn 3/4"
- Schwingungsdämpfer