

Anwendungshinweis  
**Pneumatik-Schleifer**



Application Note  
**Pneumatic grinder**

**9032 Lg-1**

**9032 N-1**

**9032 N-5**







Notice d'utilisation



**Meuleuse  
pneumatique**
















Toepassingsaanwijzing  
**Pneumatische  
slijper**

















9032 Lg-1, 9032 N-1, 9032 N-5 Pneumatik-Schleifer AH

Ursprungssprache deutsch – original language: German – Langue d'origine: allemand - Oorspronkelijke taal Duits




















Technische Daten / Technical data / Informations techniques / Technische gegevens:

HAZET No.	 Ø mm"	 mm	 1/min	<b>W</b>	 kg	 Ø mm	 l/min.	 bar	 dB(A)	 m/s²	 L →
<b>9032 Lg-1</b>	12,91 <sup>(6)</sup> 	6	22000	370	0.6	10	99	6.3	Lp A 78	Lp W 81	285
<b>9032 N-1</b>	12,91 <sup>(6)</sup> 	6	25000	223.8	0.4	10	74	6.3	Lp A 79	Lp W 85	155
<b>9032 N-5</b>	12,91 <sup>(6)</sup> 	6	20000	224	0.5	10	74	6.3	Lp A 78	Lp W 82	155


  

 de	 en	 fr	 nl
 Spannfutter	Collet Chuck	Mandrin de serrage	Spantang
 Schall-Druckpegel	Sound pressure level	Niveau de pression acoustique	Geluidsdrukniveau
 Schall-Leistungspegel	Sound power level	Niveau de puissance acoustique	Geluidsvermogen-niveau
 Vibrations-beschleunigung	Vibration acceleration	Accélération de vibration	Trillingsversnelling
 Max. Drehzahl/min.	Max. revolutions per minute	Vitesse de rotation max. / minute	TPM max.
 Luftverbrauch	Air consumption	Consommation d'air	Lucht-verbruik
 Betriebsdruck	Working pressure	Pression de service	Werkdruk
 Kupplungsstecker	Coupler plug	Raccord	Verbindingsstecker
 Schlauch	Air Hose	Tuyau d'air	Lucht pijp
 Pneumatik-Schleifer, Kupplungsstecker Nennweite 7,2	Pneumatic grinder, Coupler plug, nominal size 7.2	Meuleuse pneumatique, Raccord de taille nominale 7.2	Pneumatische slijper, contrastekker, nominale breedte 7,2

 de	 en	 fr	 nl
 HAZET Pneumatik-Schleifer ist ein leichtes handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten, in langer Ausführung für leichtere Anwendung.	HAZET Pneumatic grinder is suitable for grinding, polishing, burnishing and deburring; long style enables easy application.	HAZET Pneumatik-Schleifer ist ein leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.	The lightweight and handy HAZET pneumatic grinder is suitable for grinding, polishing, burnishing and deburring; long style enables easy application.
 HAZET Pneumatik-Schleifer ist ein leichtes, handliches Gerät zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.	HAZET Pneumatic grinder is suitable for grinding, polishing, burnishing and deburring.	HAZET Pneumatik-Schleifer zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen.	The lightweight and handy HAZET pneumatic grinder is suitable for grinding, polishing, burnishing and deburring, particularly in areas that are difficult to access. Please observe the enclosed safety instructions for the HAZET pneumatic tools!
 HAZET Pneumatik-Schleifer zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten auch unter beengten Verhältnissen.	HAZET Pneumatic grinder is suitable for grinding, polishing, burnishing and deburring, particularly in areas that are difficult to access. Please observe the enclosed safety instructions for the HAZET pneumatic tools!	 Beachten Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsvorschriften für HAZET-Pneumatikwerkzeuge!	 De lichte en handzame HAZET pneumatische slijper dient voor het slijpen, glanzen, polijsten en ontbramen, door langere uitvoering makkelijk te gebruiken.
 Beachten Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsvorschriften für HAZET-Pneumatikwerkzeuge!	 De lichte en handzame HAZET pneumatische slijper dient voor het slijpen, glanzen, polijsten en ontbramen, door langere uitvoering makkelijk te gebruiken.	 La meuleuse pneumatique HAZET est bien légère et maniable et convient parfaitement pour les travaux de meulage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage; utilisation simple grâce à l'exécution longue.	 De lichte en handzame HAZET pneumatische slijper dient voor het slijpen, glanzen, polijsten en ontbramen.
 La meuleuse pneumatique HAZET est bien légère et maniable et convient parfaitement pour les travaux de meulage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage.	 De lichte en handzame HAZET pneumatische slijper dient voor het slijpen, glanzen, polijsten en ontbramen.	 La meuleuse pneumatique HAZET convient parfaitement pour les travaux de meulage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage, en particulier aux endroits difficilement accessibles.	 De HAZET pneumatische slijper dient voor het slijpen, glanzen, polijsten en ontbramen. Het apparaat is uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.
 Veuillez respecter impérativement les consignes de sécurité pour les outils pneumatiques de HAZET !	 Neem per se de bijgevoegde veiligheids-voorschriften in acht voor pneumatische gereedschappen van HAZET!		

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG

 Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29 • 42857 Remscheid • GERMANY

 +49 (0) 21 91 / 7 92-0 •  +49 (0) 21 91 / 7 92-375

 hazet.de •  info@hazet.de