

ANKERNÄGEL BIS 60 MM

PREBENA®

ANKERNAGLER

ST2-ANK60

für Anker Nägel Type ANK von 40 - 60 mm



Technische Daten:

Gewicht: 2,3 kg
Arbeitsdruck: 6 - 8 bar
Luftverbrauch: ca. 3,75 l/Nagel

Serienmäßige Ausstattung:

Einschlagstark durch
Mehrschlagtechnik, Griffschutz
Geräuschkämpfer,
im Kunststoff-Transportkoffer

Schnelles und einfaches Laden
des Hinterladermagazins,
schmale Nagelführung für exakte
Positionierung der Nägel,
geringes Gewicht und kompakte
Bauweise für unzugängliche Stellen
wie Ecken und Winkel,
ergonomisches Design

Anwendungsbeispiele:

Holzverbinder wie Balkenschuhe,
Winkelverbinder, Kreuzverbinder,
Sparrenpfetten-Anker,
Sparrenfußbeschläge, Lochplatten,
Flachstahlanker, Windrispen
und vieles mehr

PREBENA

Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26
D-63679 Schöten
Tel.: +49 (0) 60 44 / 96 01-0
Fax: +49 (0) 60 44 / 96 01-820
eMail: info@prebena.de

www.prebena.de



Type ANK

von 40 - 60 mm

Drahtmaß: 4 mm

Kunststoff-
magazinierung

Neigung: 25°

