

## **AUTOMAN KOLBENKOMPRESSOR MODEL AC 30-11 G BM T S**

Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage, zweizylindrig, zweistufig verdichtend, luftgekühlt, Schallhaube

### **Referenzbedingungen**

Ansaugdruck abs.		1 bar
Ansaugtemperatur		20 °C
relative Feuchte		0 %

### **Grenzwerte und Toleranzen**

Betriebsüberdruck	1 bis	11 bar
Ansaugtemperatur	5 bis	40 °C
Kühllufttemperatur	0 bis	40 °C

### **Technische Daten**

max. Betriebsüberdruck		10 bar (e)
Ansaugleistung		360 l/min
Volumenstrom*		276 l/min
Schalldruckpegel**		65 dB(A)

### **Elektrische Daten**

Motorfabrikat		NS19S
Nennleistung		2,2 kW
Nenndrehzahl		1050 min <sup>-1</sup>
Spannung		400 V
Frequenz		50 Hz

### **Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse**

Abmessungen Länge/Breite/Höhe	750 / 580 / 710	mm
Netto-Gewicht	170	kg
Druckluftanschluss	G 1/2	

### **Lieferumfang**

- Kompressoraggregat für fundamentlose Aufstellung (Kompressorelement inkl. Elektromotor).
- Kompressor und Elektro-Motor sind keilriemengetrieben.
- Ansaugfilter, Entlastungs- und Sicherheitsventil, Manometer und Druckschalter sind integriert.
- Schnellkupplung
- Inkl. elektrisches Anschlusskabel
- Schallhaube

Der Kompressor ist nur für den intermittierenden Betrieb ausgelegt.

Die beschriebene Kompressoranlage entspricht der CE-Norm.

\*Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2

\*\*Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 db(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2