

**Druckluftschlauch
mit Gewebeeinlage
DLS 18,6x13/25m
Art.-Nr. E 740 022**



Technische Daten



Arbeitsdruck:	max. 15 bar bei 20°C
Länge:	25 m
SchlauchinnenØ	13 mm
SchlauchaußenØ	18,6 mm
Farbe:	Blau matt
Abmessungen (BxTxH):	390x390x130 mm
Gewicht:	4,758 kg
Stand:	05.02.2009 / hndr

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Die zuverlässige Lösung zur Versorgung mit Druckluft
Lieferumfang	Druckluftschlauch Länge 25 m
Verpackung	Mit 2 Banderolen fixiert, Werbescheibe, in Folie eingeschweißt
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Druckluftschlauch
mit Gewebereinlage
DLS 18,6x13/25m
Art.-Nr. E 740 022**



Druckluftschlauch

Aufbau	Druckluftschlauch aus PVC, mit Gewebereinlage. Schlauchfarbe innen schwarz, außen blau.
Robustheit	Das Schlauchmaterial PVC ist abriebfest, widerstandsfähig und besitzt eine hervorragende chemische Beständigkeit.
Handhabung	Der Gewebeschlauch lässt sich gut aufrollen, bei Nutzung ist jedoch keine Schlaufenbildung zu erwarten.
Druckluftanschlüsse	Ideal in Kombination mit Stecknippel und Schnellkupplung, diese jeweils mit Schlauchanschluss 13 mm. Die Anschlüsse einfach in die Schlauchenden stecken und mit einer 2-Ohr-Klemme fixieren.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.