

AUTOMAN KOLBENKOMPRESSOR MODEL AC75-11 G BM YD S

Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage zzgl. Stern-Dreieck-Schalter, zweizylindrig, zweistufig verdichtend, luftgekühlt, Schallhaube

Referenzbedingungen

Ansaugdruck abs.	1 bar
Ansaugtemperatur	20 °C
relative Feuchte	0 %

Grenzwerte und Toleranzen

Betriebsüberdruck	1 bis	11 bar
Ansaugtemperatur	5 bis	40 °C
Kühllufttemperatur	0 bis	40 °C

Technische Daten

max. Betriebsüberdruck	11 bar (e)
Ansaugleistung	750 l/min
Volumenstrom*	444 l/min
Schalldruckpegel**	68 dB(A)

Elektrische Daten

Motorfabrikat	NS39
Nennleistung	5 kW
Nenn Drehzahl	1140 min ⁻¹
Spannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse

Abmessungen Länge/Breite/Höhe	1000 / 741 / 955 mm
Netto-Gewicht	235 kg
Druckluftanschluss	G 1/2

Lieferumfang

- Kompressoraggregat für fundamentlose Aufstellung (Kompressorelement inkl. Elektromotor).
- Kompressor und Elektro-Motor sind keilriemengetrieben.
- Ansaugfilter, Entlastungs- und Sicherheitsventil, Manometer und Druckschalter sind integriert.
- Schnellkupplung
- Inkl. elektrisches Anschlusskabel
- Stern-Dreieck-Schalter (lose Lieferung)
- Schallhaube

Der Kompressor ist nur für den intermittierenden Betrieb ausgelegt.

Die beschriebene Kompressoranlage entspricht der CE-Norm.

*Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2

**Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 db(A): 2004 unter Verwendung ISO 9614/2