

DK 2350 SMART H620235

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	H620235
Volumenstrom	2350 l/min
Drucktaupunkt	+3°C
Druck	7 bar
Druckverlust	0,32 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	0,61 kW
Luftanschluss	1" a
Kältemittelfüllung	R404a
Abmessungen (TxBxH)	460x370x764 mm
Gewicht	44 Kg
Stand	13.03.2017 / dein

Produktbeschreibung

- Einfache Steuerung – eine Steuerung für alle Schneider Kältetrockner
- Kälte-Drucklufttrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Höchste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb
- Platzsparende Installation durch kompakte Ausmaße (nicht für Wandmontage vorgesehen)

DK 2350 SMART H620235

Produkt Informationsblatt



Einfache Bedienung
durch intuitive Steuerung

**Idealer Schutz der DL-
Leitung vor Korrosion**
durch Wiedererwärmung der
getrockneten Druckluft



**Platzsparende
Installation** durch
geringe Aufstellmaße

Wärmetauscher
Hohe Effizienz durch Wärme-
tauscher aus Aluminium
inklusive Separator

**Beste Betriebssicherheit
von Produktionsanlagen** durch
taupunktstabilen Dauerbetrieb

Sonstiges

Komplettausstattung Vor und Nachfilter

Lieferumfang Bedienungsanleitung

Garantie - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch