

# AM D 30-13 XVS 4152017978

**BAFA**

Produktinformationsblatt



## Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

## Umfassende grafische Steuerung:

### AIR ENERGY CONTROL 3+

Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

### Drehzahlregelung

Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

## Gefilterte Luftansaugung

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen



**Platzsparende Installation**  
durch kompakte Abmessungen

## Wirtschaftlicher Direktantrieb

Keine Übertragungsverluste und geringe Wartungskosten

## Geräuscharm

durch schallgedämmtes Gehäuse

## Sonstiges

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM D 30-13 XVS

## 4152017978

### Produktinformationsblatt



#### Technische Daten

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Art.-Nr.  | 4152017978                 |
| Verdichtungsenddruck                                | 12,5 bar                   |
| Arbeitsdruck  | 5-12,5 bar                 |
| Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)            | 999-5.468 l/min            |
| Verdichterzahl bei 7 bar                            | 5.262 min <sup>-1</sup>    |
| Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)                   | 30 kW (400V/50Hz)          |
| Schutzart Antriebsmotor                             | IP 55                      |
| Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.) | 4.800 m <sup>3</sup> /h    |
| Umgebungstemperatur min. / max.                     | +2°C / +40°C               |
| Füllmenge Öl  | 18,5 l                     |
| Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)             | 70 dB(A)                   |
| Anschluss Luftabgang                                | 1 ¼"i                      |
| Behälterinhalt                                      | -                          |
| Abmessungen (B x T x H)                             | 1320 mm x 830 mm x 1555 mm |
| Gewicht   | 492 kg                     |

#### Technische Daten

#### Kältetrockner

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C | - |
| Druck                               | - |
| Druckverlust                        | - |
| Spannung                            | - |
| Max. Leistungsaufnahme              | - |
| Luftanschluss                       | - |
| Kältemittelfüllung                  | - |

#### Sonstiges

|          |  |
|----------|--|
| Garantie | 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch<br>12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung |
|----------|--|