

Anwendungshinweis

Mikro- Stabschleifer

Application Note



Micro die grinder

Application Note



Microstaafslijper

Notice d'utilisation

Micro-meuleuse






9032 M

9032 M-36






















9032 M; 9032 M-36 Mikro-Stabschleifer AH











Ursprungssprache deutsch - original language: German - Oorspronkelijke taal Duits - Langue d'origine allemand

Technische Daten / Technical data / Technische gegevens / Informations techniques :

HAZET No.	 12,91 (1/4") 7,2									
	9032 M	9000-010		Ø mm min. 5	l/min. 75	bar 6,3	dB(A) Lp A 80,4 Lp W 86,4	m/s ² 0,8	mm 16	mm 132
9032 M-36			min. 5	380	43,7	6,3	Lp A 78,7 Lp W 85,8	1,8	22,2	150

		HAZET Pneumatik Mikro-Stabschleifer ist zum Polieren, Glanzschleifen und Entgraten an Fahrzeugen, landwirtschaftlichen Geräten oder im Industriebereich, besonders an schwer zugänglichen Stellen, sehr gut geeignet.		HAZET pneumatic micro die grinder is highly suitable for polishing, burnishing and deburring on vehicles, agricultural equipment or in the industrial sector, particularly in areas that are difficult to access.
		ACHTUNG: Aufgrund der hohen Drehzahl muss der Mikro-Stabschleifer vor jedem Gebrauch geölt werden! Zum Ölen des Mikro-Stabschleifers verwenden Sie z.B. HAZET 9400-100 Pneumatik-Spezial-Öl (Viskosität 30 cSt (40°))		CAUTION: Due to the high rotation speed the micro die grinder must be lubricated sufficiently prior to each use! Please use e.g. HAZET 9400-100 special pneumatic tool oil (viscosity 30 cSt (40°)) for lubrication of the micro die grinder.
		Beachten Sie unbedingt die beiliegenden Sicherheitsvorschriften für HAZET-Pneumatikwerkzeuge!		Please observe the enclosed safety instructions for the HAZET pneumatic tools!
		Mikro-Stabschleifer, Kupplungsstecker Nennweite 7,2		Micro die grinder, Coupler plug nominal size 7.2
				
		De HAZET pneumatische microstaafslijper dient voor het polijsten, gladmaken en afbra- men van auto's, landbouwwerktuigen of in- dustrieel materiaal. Het apparaat is uitermate geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen.		La micro-meuleuse pneumatique HAZET convient parfaitement pour les travaux de po- lissage, de ponçage intensif et d'ébavurage sur les véhicules, machines agricoles ou dans le secteur industriel, en particulier aux endroits difficilement accessibles.
		Opgelet: Vanwege het hoge toerental moet de microstaafslijper voor ieder gebruik geolied worden! Voor het oliën van de microstaafslijper kunt u het best de speciale pneumatische olie HAZET 9400-100 gebruiken (Viscositeit 30cSt (40°))		Attention : En raison de la vitesse de rotation élevée, il est indispensable de lubrifier la micro-meuleuse avant tout usage ! Pour lubrifier la micro-meuleuse, veuillez utiliser par ex. l'huile spéciale pneumatique HAZET 9400-100 (viscosité 30 cSt (40°))
		Neem per se de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften in acht voor pneumatische gereedschappen van HAZET!		Veuillez respecter impérativement les consignes de sécurité pour les outils pneumatiques de HAZET !
		Microstaafslijper, Contrastrækker nominale breedte 7,2		Micro-meuleuse, Raccord de taille nominale de 7,2 mm inclus

			
	Spannfutter	Collet Chuck	Mandrin de serrage
	Max. Drehzahl/ min.	Max. revolutions per minute	Vitesse max. t/ min.
	Luftverbrauch	Air consumption	Consommation d'air
	Betriebsdruck	Working pressure	Pression de service

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG

☐ 10 04 61 • 42804 Remscheid • GERMANY

☐ Güldenwerther Bahnhofstraße 25 - 29

42857 Remscheid • GERMANY

☎ +49 (0) 21 91 / 7 92-0

☎ +49 (0) 21 91 / 7 92-375 (Deutschland) -400 (International)

☎ hazet.de • ✉ info@hazet.de