

ATLAS COPCO SCHRAUBENKOMPRESSOR GA 30 - 10 FF

Vollautomatische, intern komplett verrohrte und verdrahtete Kompaktanlage, einstufig öleingespritzt verdichtend, luftgekühlt, schallgedämpft, Kältetrockner eingebaut (WorkPlace Luftsystem™).

Technische Daten

Bezugsbedingungen:	Ansaugdruck	1 bar	
	Ansaugtemperatur	20 °C	
	relative Feuchte	0 %	
Nutzbarer Volumenstrom am Austritt der Kompaktanlage bei Betriebsüberdruck	9,75 bar	84,9 l/s	5,18 m ³ /min
nach ISO 1217-3, C			
Motornennleistung			30 kW
Motorenndrehzahl			2.950 min ⁻¹
Wellen-Leistungsbedarf bei maximalem Betriebsüberdruck			34,9 kW
Wellenleistungsbedarf im Leerlauf			7,34 kW
Drucklufttemperatur nach dem Trockner			23 °C
Kühlluftmenge			1,4 m ³ /s
Öfüllmenge			13,75 l
Restölgehalt unter Referenzbedingungen			<2 mg/m ³
Schalldruckpegel, im Freifeld in 1 m Abstand nach ISO 2151			70 dB(A)
Grenzwerte:	Betriebsüberdruck	4 bis 9,75 bar	
	Kühllufttemperatur	0 bis 46 °C	

Daten des Elektromotors

Flansch-Drehstrommotor, Schutzart IP 55,
Isolationsklasse F.

Fabrikat: Siemens

Spannung / Frequenz
Wirkungsgrad

400V / 50 Hz
IE3 93,3 %

Daten des integrierten Kältetrockners

Typ:

Drucktaupunkt bei 20°C Umgebungstemperatur (Rh=100%)
Druckverlust über den Trockner
Gesamtleistungsaufnahme (t=20°C, Rh=100%, inkl. Lüfter)
Kühlluftmenge
Wärmemenge, abgegeben über Kühlluft
Kältemittel, Typ
Kältemittel, Menge

ID 96
3 °C
0,2 bar
1,18 kW
40,6 m³/min
4,6 kW
R 134a
0,54 kg

Abmessungen, Gewichte und Anschlüsse

Abmessungen: Länge/Breite/Höhe

1.267 / 790 / 1.590 mm

Netto-Gewicht:

484 kg

Brutto-Gewicht:

512 kg

Rohranschlüsse: Druckluftanschluss

G 1

Kondensat manuell außen/innen

6/4 mm

Kondensat automatisch außen/innen

8/6 mm

Lieferumfang

- Stahlgrundrahmen für fundamentlose Aufstellung mit Öffnungen für den Transport mit Gabelstapler oder Hubwagen.
- Direktantrieb über Getriebe mit angeflanschem E-Motor.
- Schallhaube mit schwenkbaren Front- und Rückenteilen aus Stahlblech.
- Ölumlaufschmierung mit Ölfilter, Ölkühler und Abscheidesystem.
- Erstölfüllung enthalten.
- Nachkühler mit integriertem Wasserabscheider mit elektronischem Kondensatablass.
- Kältetrockner eingebaut.
- Schaltschrank, Schutzart IP54 mit Motorschaltgeräten sowie Kontroll- und Steuerungselementen.
- Steuerung und Regelung über "ELEKTRONIKON™ MK 5 Swipe" berührungsempfindlichen grafischem Display und 3,5" Farbmonitor.
Drucktaupunkttemperatursensor bei FF-Ausführung.
- Integrierte Multikompressor- und Grundlastwechselsteuerung möglich.
- Vollast-Leerlauf-Aussetzregelung für wirtschaftlichsten Betrieb.
- Kompressor vorbereitet für den Einbau einer Wärmerückgewinnung unter der Schallhaube.

Jede Kompressoranlage wird in unserem Werk einem Probelauf unterzogen. Ein Prüfzertifikat bestätigt die erfolgreiche Abnahme.

Die beschriebene Kompressoranlage entspricht der EG-Maschinenrichtlinie 2014/68/EU mit CE-Kennzeichnung und CE-Konformitätserklärung, die dem Kompressor beiliegt.

Zusätzlich zu der von uns angebotenen Kompressoranlage empfehlen wir den Einsatz eines integrierten UD+ - Hochleistungsfilter zur Erzeugung qualitativ hochwertiger Druckluft. Dieses Produkt sorgt für eine sichere Abscheidung von Feuchtigkeit und Schmutz aus der Druckluft und somit für Schutz und Erhöhung der Lebensdauer nachgeschalteter Ausrüstung und Produkte.