

**Zeit- und Kostenersparnis im Wartungsfall**

durch leicht zugängliche Anordnung aller Wartungsteile

**Umfassende grafische Steuerung: AIR ENERGY CONTROL 3+**

Anzeige der Betriebsstunden, Wartungsplan, Servicemeldungen, Laststunden, etc.

**Drehzahlregelung**

Optimale Anpassung an den tatsächlichen Luftverbrauch

**Gefilterte Luftansaugung**

durch Filtermatten. Öffnungen für Flurförderfahrzeuge werden durch im Lieferumfang enthaltene Bleche verschlossen

**Optimale Arbeitsergebnisse**

Dank integriertem Kältetrockner



**Platzsparende Installation**  
durch kompakte Abmessungen

**Wirtschaftlicher Direktantrieb**

Keine Übertragungsverluste und geringe Wartungskosten

**Geräuscharm**

durch schallgedämmtes Gehäuse

**Sonstiges**

Lieferumfang

Bedienungsanleitung

Garantie

- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch

# AM D 15-13 XVSDK 4152033028

## Produktinformationsblatt



### Technische Daten

Art.-Nr.	4152033028
Verdichtungsenddruck	12,5 bar
Arbeitsdruck	5-12,5 bar
Volumenstrom bei Arbeitsdruck (ISO 1217)	748-2909 l/min
Verdichterzahl bei 7 bar	4523 min <sup>-1</sup>
Nennleistung Antriebsmotor (V/Hz)	15 kW (400V/50Hz)
Schutzart Antriebsmotor	IP 55
Erforderlicher Kühlluftbedarf (20°C Umgebungstemp.)	6516 m <sup>3</sup> /h
Umgebungstemperatur min. / max.	+1°C / +46°C
Füllmenge Öl	10 l
Schalldruckpegel (LPA1 – DIN 45635 T13)	68 dB(A)
Anschluss Luftabgang	1"i
Behälterinhalt	-
Abmessungen (B x T x H)	1450 mm x 835 mm x 1220 mm
Gewicht	375 kg

### Technische Daten

### Kältetrockner DK 5200 SMART

Volumenstrom bei Drucktaupunkt +3°C	5220 l/min
Druck	7 bar
Druckverlust	0,25 bar
Spannung	230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme	1,58 kW
Luftanschluss	1 1/2"i
Kältemittelfüllung	R410a

### Sonstiges

Garantie	24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Benutzung
----------	--