



Benzin- und dieselbetriebene Kompressoren

Die Automan-Benzin- und Dieselausführungen sind speziell für Anwendungen an Orten ausgelegt, in deren Nähe keine Stromversorgung zur Verfügung steht. Es sind verschiedene mobile und stationäre Ausführungen erhältlich, damit den Bedürfnissen Ihrer Anwendung genauestens entsprochen wird. Diese Einheiten sind mit Kraftstoffmotoren von verlässlichen und bekannten Marken ausgerüstet. Sie sind robust und eignen sich ideal für die lokale Versorgung mit Druckluft.

Artikel-Nr. **4116 0020 99**

Modell AC
Typ 56
bar 10 E
Behälter 2x11
Spannungsvariante -
Option Benzin betrieben

Technische Daten

Motorleistung 4,07 kW 5,5 PS
Behälter 2x11
Behälterausrichtung 0
max. Betriebsüberdruck 10 bar
Ansaugleistung 330 l/min
Volumenstrom* 205 l/min
Drehzahl 1000 U/min
Spannungsanschluss -
Stern-Dreieck-Schalter -
Start DOL
Antriebart Petrol
Zylinder 2
Verdichtung einstufig
Geräuschpegel ** 75,8 dB(A)
Druckanschluss 0,00 kW

Abmessung B/L/H in mm 890/ 662/ 819
Gewicht 70 kg
Beweglichkeit fahrbar
Zeichnung -

Ausstattung

Honda Motor
Rückschlagventil
Druckminderer
Differenzdruckmanometer
Überrollbügel

* Referenzbedingungen nach ISO 1217, Anhang C, gemessen nach ISO 5167-2.

** Schalldruckpegel gemessen nach ISO 2151 mit Toleranz +3 dB(A); 2004 unter Verwendung ISO 9614/2.