

**Schlauchaufroller
automatisch
SLA 10 A
Art.-Nr. D 312 503**



Technische Daten

Arbeitsdruck:	0 - 15 bar
Ø Schlauch außen:	14 mm
Ø Schlauch innen:	10 mm
Ausziehbare Schlauchlänge:	15 + 1 m
Zuluftschlauch Länge:	1,5 m
Temperaturbereich:	-5 °C - +40 °C
Abmessungen (BxTXH):	470x205x400 mm
Gewicht:	6,5 kg

Allgemeine Beschreibung

Verwendung

Das Gerät ist mit einem aufrollbaren Druckluftschlauch ausgestattet. Dieser ist für den Anschluss an eine Druckluftquelle bzw. ein Druckluftwerkzeug oder Druckluftgerät geeignet. Der Schlauchaufroller ist vielfältig in Kfz- und Tankstellenbetrieben sowie in der Holz- und Metallbranche einsetzbar. Für die Wandmontage geeignet.

Lieferumfang

Im Karton mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung.

Garantie

- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

**Schlauchaufroller
automatisch
SLA 10 A
Art.-Nr. D 312 503**



Druckluftschlauch

Hochwertiges Schlauchmaterial	Druckluftschlauch aus PVC mit Gewebeeinlage und Knickschutzfeder.
Anschlussfertig	Komplett ausgestattet mit Schnellkupplung und Anschlussschlauch einschließlich Stecknippel.
Schlauchlänge	15 m des Schlauches befinden sich im Gehäuse, 1 m ist frei hängend.

Schlauchaufroller

Kunststoffgehäuse	Das schlagfeste und leichte Kunststoffgehäuse schützt den Schlauch vor äußeren Einflüssen, ist unempfindlich gegen Schmutz und einfach zu montieren.
Metallbügel	Schwenkbarer Metallbügel zur schnellen Wandmontage.
Schlauchstoppvorrichtung	Der Druckluftschlauch ist ca. alle 80 cm „hör- und fühlbar“ arretierbar. Es besteht die Möglichkeit, diese Arretierung auszuschalten, so dass der Schlauch ständig unter Zug steht.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.