

Schlagschrauber 1"

D322841 / SGS 2000

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D322841
Grundgerätenummer	T400069
Steckschlüssel-Aufnahme	1"
Luftbedarf	9,1 l/s
Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	1.900 Nm
Losbrechmoment	3.150 Nm
Drehzahl	5.500 min ⁻¹
Schalldruckpegel L _{PA} 1 m (in 1 m Abstand) nach EN ISO 15744	90 dB(A)
Vibration nach EN ISO 28927-2	4,8 m/s ²
Abmessungen B x T x H (mit Stecknippel)	214 x 84 x 266 mm
Gewicht	3,7 kg
Stand	11.02.13 / knoc

Produktbeschreibung

Steckbrief

Der Kraftprotz

- Speziell für große Verschraubungen an Lkw und Bussen geeignet
- Enorm kraftvoll mit 3.150 Nm Losbrechmoment
- Praktische Einhandbedienung durch Pistolenform
- Vermeidung punktueller Belastungen durch ergonomische Griffkonstruktion
- Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage
- Patentiertes Twin-Hammer Schlagwerk, enorm robust und leistungsstark
- EG-Konformität gemäß 2006/42/EG; DIN EN ISO 11148-6

Schlagschrauber 1" D322841 / SGS 2000

Produkt Informationsblatt



Herausragende Balance

Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage

Schnelles Arbeiten

Umschaltung Rechts-/Linkslauf durch Einhandbedienung

Sanftanlauf

Feinfühliges Arbeiten durch steuerbaren Abzug

Ergonomische Griffkonstruktion

Vermeidung punktueller Belastungen des Hand-Arm-Systems



Ruhige Geräteführung

Mit gewölbter Zweithandauflage für ein sicheres Arbeitsgefühl

Sparsam im Verbrauch

Energieeffiziente 3-Stufen Drehmoment-einstellung für unterschiedliche Anwendungen

Außergewöhnlich leicht

3,7 kg Komposite-Gehäuse

Leistungsstark

Twin-Hammer Schlagwerk für hohe Leistung bei geringem Verschleiß

Besonders leise

nur 90 dB(A) Geräusch

Sonstiges

Lieferumfang

Im Karton mit Stecknippel und Bedienungsanleitung

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung