

**OPTIMAL FÜR DEN
INDUSTRIELLEN EINSATZ**

PREBENA®

COILNAGLER

5F-CNF57

für Coilnägel von 25 - 57 mm, Drahtmaß: 2,1 - 2,3 mm

6F-CNW70

für Coilnägel der Type CNW von 45 - 70 mm, Drahtmaß: 2,5 - 2,8 mm

6F-CNW83

für Coilnägel der Type CNW von 45 - 83 mm, Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

5F-CNF57

für Coilnägel der Type CNF
von 25 - 57 mm
Drahtmaß: 2,1 - 2,3 mm

Technische Daten:

Gewicht: 2,7 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 1,55 l/Nagelung

**Nur für flachgewickelte Coilnägel
geeignet!**

6F-CNW70

für Coilnägel der Type CNW
von 45 - 70 mm
Drahtmaß: 2,5 - 2,8 mm

Technische Daten:

Gewicht: 3,6 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 2,7 l/Nagelung

6F-CNW83

für Coilnägel der Type CNW
von 45 - 83 mm
Drahtmaß: 2,8 - 3,1 mm

Technische Daten:

Gewicht: 3,8 kg
Arbeitsdruck: 5 - 8 bar
Luftverbrauch: 3,68 l/Nagelung

Serienmäßige Ausstattung:

Stabile Ausführung,
hohe Einschlagskraft,
Kontaktauslösung-kein Einzelschuss,
Auslösesicherung, Abluft verstellbar

Anwendungsgebiete:

Palettenindustrie, Kisten,
Unterkonstruktionen, Gestellbau,
Dachlatten, Holzbinder,
Holzrahmenbau und vieles mehr



Coilnägel
Rundkopf

von 25 - 83 mm

Drahtmaß:
2,1 - 3,1 mm

25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
83

PREBENA

Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26
D-63679 Schotten
Tel.: 0 60 44 / 96 01-0
Fax: 0 60 44 / 96 01-820
eMail: info@prebena.de

PREBENA Steen + Klentze GmbH

Kornkamp 16
D-22926 Ahrensburg
Tel.: 0 41 02 / 49 52-0
Fax: 0 41 02 / 49 52-70
eMail: info@prebena-ahr.de

www.prebena.de